



LUFTENTFEUCHTER ORIGINAL

DAMIT SIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Damit Sie sich Zuhause wohlfühlen. Bekämpft Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche.

ANWENDUNGSBEREICH

Bekämpft Feuchtigkeit sowie muffige und modrige Gerüche. Der Luftentfeuchter arbeitet geruch- und geräuschlos, verbraucht keine Energie und ist einfach nachzufüllen. Der Luftentfeuchter reduziert eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen mit wenig oder keiner Lüftung. Ideal für Keller, Garagen, Dachböden, Garderoben, Wohnwagen, Boote, Schuppen usw.

EIGENSCHAFTEN

- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Einfach nachzufüllen
- Geeignet für alle UHU® 450-g-Nachfüllpackungen

VORBEREITUNG

Persönliche Sicherheit: Bitte Schutzhandschuhe tragen.

VERARBEITUNG

Verbrauch: 450 g reichen für ca. 3 Monate in einem Raum bis zu ca. 45 m³ und absorbieren ca. 0,5 Liter Wasser, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Größe des Raumes.

Gebrauchsanleitung:

GEBRAUCHSANWEISUNG - NACHFÜLLEN MIT NACHFÜLLBEUTEL ODER FEUCHTIGKEITSMAGNET: Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig auf und nehmen Sie den Nachfüllbeutel oder den Feuchtigkeitsmagneten heraus. Entfernen Sie den Deckel vom Gerät und legen Sie den Nachfüllbeutel oder den Tab in den Behälter. Achtung: Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht außerhalb des Geräts hängen bleibt. Setzen Sie den Deckel wieder auf und der Feuchtigkeitsabsorber ist einsatzbereit. Stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage. Der Luftentfeuchter lässt sich leicht entleeren, sobald sich das Salz vollständig aufgelöst hat (entsorgen Sie den leeren Nachfüllbeutel). Siehe separate Anleitung zum Entleeren des Geräts. Füllen Sie das Gerät mit einer neuen Nachfüllpackung auf. **BEDIENUNGSANLEITUNG - NACHFÜLLEN MIT KRISTALLEN** Schneiden Sie die Verpackung vorsichtig auf. Nehmen Sie den Deckel vom Gerät und verteilen Sie die Kristalle gleichmäßig im Behälter, bis die Anzeige "MAX" erscheint. Setzen Sie den Deckel wieder auf und der Luftentfeuchter ist einsatzbereit. Stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage. Der Luftentfeuchter lässt sich leicht entleeren, sobald sich das Salz vollständig aufgelöst hat. Siehe separate Anleitung zum Entleeren des Geräts. Füllen Sie eine neue Nachfüllpackung ein. **ENTLEEREN DES GERÄTS** Öffnen Sie das Gerät im Innenbereich über der Toilette und entleeren Sie den Behälter. Spülen Sie die Toilette gut mit Wasser aus. Wichtig: Verschüttete Flüssigkeit kann Flecken verursachen. Bei Flecken sofort mit reichlich Wasser ausspülen und gründlich trocken tupfen. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang. Vermeiden Sie den Kontakt mit Leder und Metall: Diese Materialien können beschädigt werden.

Flecken/Rückstände: Verschüttete Flüssigkeit kann Flecken auf der Oberfläche verursachen. Wenn Flüssigkeit verschüttet wird, sollte sie sofort mit viel Wasser gereinigt und wiederholt abgetupft werden, bis sie trocken ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Leder, Holz, Stein und Metall, da diese Materialien in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Tipps: Stellen Sie den Luftentfeuchter Original immer auf eine ebene und stabile Fläche.

Bitte beachten Sie: Bei niedrigeren Temperaturen arbeitet der Feuchtigkeitsabsorber langsamer und es kann zu Verklumpungen kommen. Durch Erhöhen der Temperatur wird die Wirkung wieder beschleunigt. Vermeiden Sie den Kontakt mit Leder, Holz, Stein und Metall, da diese Materialien negativ beeinflusst werden können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Kalziumchlorid
Farbe:	Weiß
Duftend:	Ja

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



LUFTENTFEUCHTER ORIGINAL

DAMIT SIE SICH ZUHAUSE WOHLFÜHLEN

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

5 Jahre

In gut verschlossenen Verpackungen an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.