

UHU**PATAFIX WEISS****80 WIEDER ABLÖSBARE UND WIEDER VERWENDBARE KLEBEPADS****PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU patafix – die clevere Alternative zu Heftzwecken, Klebefilm und Reißzwecken! UHU patafix sind wieder ablösbare und wieder verwendbare Klebepads zum schnellen und sauberen Befestigen von kleineren Gegenständen wie Poster, Fotos, Zeichnungen, Postkarten... auf verschiedenen Untergründen wie z.B. Wänden, Türen oder Möbeln. Vielseitig im Haushalt, in der Schule und im Büro einsetzbar! Dermatologisch getestet. * UHU patafix hat die Bewertung "SEHR GUT" bei dermatologischen Tests erhalten, die vom unabhängigen dermatest® Institut durchgeführt wurden.

ANWENDUNGSBEREICH

Wieder ablösbares und gleichzeitig permanentes Kleben von kleineren Gegenständen auf Holz, Zement, Glas, Metall, Kunststoff und Porzellan. Geeignet für das Befestigen von Postern, Dekorationen, kleinen elektronischen Geräten, Kabeln, uvm.

Nicht geeignet für empfindliche Materialien oder Oberflächen. Nicht auf frisch gestrichenen Flächen oder Tapeten benutzen. Zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

EIGENSCHAFTEN

- Wieder ablösbar und wieder verwendbar
- Schnelle und saubere Befestigung
- Dauerhafte Haftung
- Dermatologisch getestet
- Made in Germany

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG**Gebrauchsanleitung:**

1) Ziehen Sie die Pads ab und 2) Kneten Sie diese bis sie weich sind. 3) Tragen Sie UHU patafix auf dem zu befestigenden Objekt auf. 4) Das Objekt durch festes Andrücken auf dem gewünschten Untergrund fixieren. Zur Wiederverwendung: Wiederholen Sie die Schritte ab 2).

Flecken/Rückstände: Mögliche Rückstände können durch Abtupfen mit einem anderen Klebepad entfernt werden. UHU patafix kann eventuell einen fettigen Fleck auf saugfähigen Oberflächen hinterlassen; dieser kann normalerweise mit Waschbenzin entfernt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Polyisobutylen mit anorganischem Füllstoff
Farbe:	Weiß
Konsistenz:	Knetbarer Kitt
Flexibel:	Ja
Minimale Anwendungstemperatur:	10 °C
Maximale Anwendungstemperatur:	40 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelfrei:	Ja
UV-Beständigkeit:	Gut

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich als: 80 Klebepads in Hängefaltschachtel

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.