



# REPAIR ALL PANNENBAND

## SELBSTVERSCHWEISENDES REPARATUR- UND ABDICHTBAND



### VERARBEITUNG

#### Gebrauchsanleitung:

Ein Stück Pannensband abschneiden und weiße Schutzfolie abziehen. Ein Ende des Bandes an die zu reparierende Stelle andrücken. Band um 1/3 in der Länge strecken und unter Zug den Gegenstand umwickeln. Dabei eine Überlappung von 30 - 50 % beachten.

### GEBINDEGRÖSSEN

5m x 19mm

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Stoßabweisendes, selbstverschweißendes reiß- und wasserbeständiges Reparaturband. Dichtet und isoliert sofort ab. Ideal einsetzbar im KFZ-Bereich, z.B. zum Reparieren von Kühler- und Motorschläuchen, Zündkabeln, elektrischen Kabeln und Steckern, sowie im Baugerätebereich. Auch zum Abdichten von Wasserschläuchen und Rohren bestens geeignet.

### ANWENDUNGSBEREICH

Ideal einsetzbar im KFZ-Bereich, z.B. zum Reparieren von Kühler- und Motorschläuchen, Zündkabeln, elektrischen Kabeln und Steckern, sowie im Baugerätebereich. Auch zum Abdichten von Wasserschläuchen und Rohren bestens geeignet. Haftet auf Metall, Kunststoff, etc.

### EIGENSCHAFTEN

- Verschweißt sofort
- Isoliert und dichtet ab
- Wasserfest
- Reißbeständig
- Temperaturbeständig zwischen -40 °C und +90 °C

### VORBEREITUNG

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die Oberfläche muss trocken, sauber und staub- und fettfrei sein.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.